

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ					
Двигател		Бензин			
Задвижване		2WD			
РАЗМЕРИ					
Дължина	(мм)	3.995			
Широчина	(мм)	1.745			
Височина	(мм)	1.470	1.460		
Междусие	(мм)	2.520			
Следа	Отпред	1.530 (15") / 1.520 (16")			
	Отзад	1.530 (15") / 1.520 (16")			
Радиус на завиване	(м)	4,9	5,0		
Клиренс	(мм)	120	110		
ДВИГАТЕЛ					
Тип		K12C			
Брой цилиндри		4			
Брой клапани		16			
Работен обем		(куб.см.)	1.242		
Диаметър по ход		(мм)	73,0×74,2		
Степен на сгъстяване		12,5			
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	90/6.000		
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	120/4.400		
Вид впръскване		Многоточково впръскване			
СКОРОСТНА КУТИЯ					
Предаване тип		5MT	CVT	5MT	
Предавателни отношения	1-ва	3,545	4,006~0,550 (ниско: 4,006~1,001 високо: 2,200~0,550)	3,545	
	2-ра	1,904		1,904	
	3-та	1,240		1,240	
	4-та	0,914		0,914	
	5-та	0,717	0,717		
	6-та	-	-		
	Задна	3,272	3,771	3,272	
Крайно предавателно число		4,294	3,757	4,294	
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Стандарт за вредни емисии		Euro 6			
Разход на гориво	Градски режим	(л/100 км)	5,3	5,2	4,7
	Извънградски режим	(л/100 км)	3,6	3,7	3,6
	Комбиниран режим	(л/100 км)	4,2	4,2	4,0
Емисии CO ₂ ^{*1}		(г/км)	98	99	93
СКОРОСТ					
Максимална скорост		(км/ч)	180	175	180
Ускорение (0-100 км/ч)		(сек.)	12,3		
ШАСИ					
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател			
Спирачки	Предни	Дискови вентилирани			
	Задни	Барабанни (GL и GL+) / Дискови (GLX)			
Окачване	Предно	MacPherson			
	Задно	Торсион			
Гуми		175/65R15,185/55R16			
ТЕГЛО					
Собствено тегло		(кг)	865-920	905-950	915-935
Общо тегло		(кг)	1.405		
КАПАЦИТЕТ					
Места		5			
Обем на багажника	С изправена задна седалка ^{*2}	(л)	355 ^{*3}		
	С изправена задна седалка и свалено покривало	(л)	756		
	Със сгъната задна седалка ^{*2}	(л)	1.085		
Резервоар		(л)	37		

*1 Стойности при комбиниран режим на шофиране

*2 Измерване VDA

*3 Стойността се отнася за капацитета на багажника със свален под. Обемът на багажника с под в хоризонтално положение е 320 литра.