

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Двигател		БЕНЗИН 1.5 VVT	
Купе		3 врати	
Задвижване		4WD (ALLGRIP PRO)	
РАЗМЕРИ			
Дължина		(мм)	3 645 ^{*1}
Широчина		(мм)	1 645
Височина		(мм)	1 725
Междуосие		(мм)	2 250
Следа	отпред	(мм)	1 395
	отзад	(мм)	1 405
Радиус на завиване		(м)	4,9
Клиренс		(мм)	210
Преден ъгъл на преодоляване		°	37
Ъгъл на преодоляване между осите		°	28
Заден ъгъл на преодоляване		°	49
ДВИГАТЕЛ			
Тип		K15B	
Брой цилиндри		4	
Брой клапани		16	
Работен обем		(куб.см.)	1 462
Диаметър по ход		(мм)	74,0×85,0
Степен на сгъстяване		10,0	
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	102/6.000
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	130/4.000
Вид впръскване		Многоточково впръскване	
СКОРОСТНА КУТИЯ			
Предаване тип		5MT	4AT
Предавателни съотношения	1-ва	4,425	2,875
	2-ра	2,304	1,568
	3-та	1,674	1,000
	4-та	1,190	0,697
	5-та	1,000	-
	задна	5,151	2,300
Крайно предавателно число		4,090	4,300
Предавателно съотношение 4x4		Бързо	1,000
		Бавно	2,002
2,644			
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Стандарт за вредни емисии		Euro 6	
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	7,7
	извънградски режим	(л/100км)	6,2
	комбиниран режим	(л/100км)	6,8
Емисии CO ₂ ^{*2}		(гр/км)	154
170			
СКОРОСТ			
Максимална скорост		(км/ч)	145
140			
ШАСИ			
Кормилно управление		Секторна кутия тип червяк и ролка	
Спирачки	предни	Дискови	
	задни	Барабанни	
Окачване	предно	Греда с триточково неподвижно закрепване със спираловидни пружини	
	задно		
Гуми		195/80R15	
ТЕГЛО			
Собствено тегло		(кг)	1.090 / 1.135
1.110 / 1.135			
Общо		(кг)	1 435
КАПАЦИТЕТ			
Места		4	
Обем на багажника	с изправени задни седалки ^{*3}	(л)	85
	със сгънати задни седалки ^{*3}	(л)	377
	максимален обем	(л)	830
Резервоар		(л)	40

^{*1} С калъф за резервната гума

^{*2} При комбиниран режим

^{*3} Измерване без сгъваемия под при модел GLX

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.