

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател	БЕНЗИН			
Задвижване	1,0L BOOSTERJET		1,4L BOOSTERJET	
	2WD	ALLGRIP	2WD	ALLGRIP

РАЗМЕРИ

Дължина (мм)	4 175
Широчина (мм)	1 775
Височина (мм)	1 610
Междуосие (мм)	2 500
Следа отпред (мм)	1 535
Следа отзад (мм)	1 505
Радиус на завиване (м)	5,2
Клиренс (мм)	185

ДВИГАТЕЛ

Тип	K10C-DITC		K14C-DITC	
Брой цилиндри	3		4	
Брой клапани	12		16	
Работен обем (куб.см.)	998		1 373	
Диаметър по ход (мм)	73,0×79,5		73,0×82,0	
Степен на сгъстяване	10,0		9,9	
Максимална мощност (к.с./об.мин.)	112/5.500		140/5.500	
Максимален въртящ момент (нм/об.мин.)	170/2.000-3.500	160/1.800-4.000	170/2.000-3.500	160/1.800-4.000
Вид впръскване	Директно впръскване			

СКОРОСТНА КУТИЯ

Предаване тип	5MT	6AT	5MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Предавателни отношения	1-ва	3,545	4,666	3,545	4,666	3,615	4,044	3,615	4,044
	2-ра	1,904	2,533	1,904	2,533	1,954	2,370	1,954	2,370
	3-та	1,233	1,555	1,233	1,555	1,275	1,556	1,275	1,556
	4-та	0,885	1,135	0,885	1,135	0,942	1,159	0,942	1,159
	5-та	0,690	0,859	0,690	0,859	0,794	0,851	0,794	0,851
	6-та	-	0,685	-	0,685	0,674	0,672	0,674	0,672
Задна	3,250	3,393	3,250	3,393	3,481	3,193	3,481	3,193	
Крайно предавателно число	4,687	3,683	4,687	3,683	4,312	3,501	4,312	3,501	

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт за вредни емисии	Euro 6								
Разход на гориво	градски режим (л/100км)	6,2	6,6	6,6	7,0	6,9	7,1	7,0	7,5
	извънградски режим (л/100км)	4,8	5,1	5,2	5,3	5,1	5,1	5,5	5,6
	комбиниран режим (л/100км)	5,3	5,7	5,7	6,0	5,8	5,9	6,1	6,3
Емисии CO ₂ (гр/км)	121	129	129	135	131	133	139	143	

СКОРОСТ

Максимална скорост (км/ч)	180	180	180	180	200	200	200	200
Ускорение 0-100 км/ч	11,5	12,5	12,0	13,0	9,5	9,5	10,2	10,2

ШАСИ

Управление на кормилна рейка	Електрически усилвател							
Спирачки	предни	Дискови вентилирани						
	задни	Дискови						
Окачване	предно	MacPherson						
	задно	Торсионна греда						
Гуми	215/60R16, 215/55R17				215/55R17			

ТЕГЛО

Собствено тегло (кг)	1.085-1.160	1.130-1.180	1.155-1.230	1.205-1.250	1.120-1.170	1.145-1.195	1.195-1.240	1.220-1.265
Общо (кг)	1 730							

КАПАЦИТЕТ

Места	5							
Обем на багажника	максимален обем (измерване на производителя) (л)	1 120						
	със сгъната задна седалка (измерване VDA) (л)	710						
	с изправена задна седалка (измерване VDA) (л)	375						
Резервоар (л)	47							

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.