

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ							
Двигател		Бензин					
Задвижване		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS			
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)		
РАЗМЕРИ							
Дължина		(мм)	3 700				
Широчина		(мм)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1 690	1 690		
Височина		(мм)	1 595				
Междуосие		(мм)	2 435				
Следа		отпред	(мм)	1 460			
		отзад	(мм)	1 470	1 460	1 470	1 460
Радиус на завиване *1		(м)	4,7				
Клиренс		(мм)	180				
ДВИГАТЕЛ							
Тип		K12C					
Брой цилиндри		4					
Брой клапани		16					
Работен обем		(куб.см.)	1 242				
Диаметър по ход		(мм)	73,0×74,2				
Степен на сгъстяване		12,5					
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	90/6.000				
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	120/4.400				
Вид впръскване		Многоточково впръскване					
СКОРОСТНА КУТИЯ							
Предаване тип		5MT	AGS	5MT	5MT	5MT	
Предавателни отношения	1-ва	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	
	2-ра	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	
	3-та	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	4-та	0,914	0,906	0,914	0,914	0,914	
	5-та	0,717	0,696	0,717	0,717	0,717	
	задна	3,272	3,272	3,272	3,272	3,272	
Крайно предавателно число		4,294	4,705	4,470	4,294	4,470	
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Стандарт за вредни емисии		Euro 6					
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	5,5	5,5	5,9	4,9	5,2
	извънградски режим	(л/100км)	4,1	4,1	4,5	4,0	4,4
	комбиниран режим	(л/100км)	4,6	4,6	5,0	4,3	4,7
Емисии CO2*		(гр/км)	104	104	114	97	106
СКОРОСТ							
Максимална скорост *1		(км/ч)	170	170	165	170	165
Ускорение 0-100 км/ч *1			12,2		11,9	11,8	11,5
ШАСИ							
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател					
Спирачки	предни	Дискови вентилирани					
	задни	Барабанни					
Окачване	предно	MacPherson					
	задно	Торсионна греда	Мост с триточково захващане	Торсионна греда	Мост с триточково захващане		
Гуми		175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)					
ТЕГЛО							
Собствено тегло		(кг)	810 / 855	830 / 865	870 / 905	835 / 870	885 / 920
Общо		(кг)	1 330				
КАПАЦИТЕТ							
Места		5 (с фиксирана задна седалка) / 4 (с плъзгащи задни седалки)					
Обем на багажника*	с исправена задна седалка (измерване VDA)	(л)	267 / 260	227 / 204	267 / 260	227 / 204	
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л)	501 / 514	463 / 490	501 / 514	463 / 490	
	максимален обем	(л)	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086	
Резервоар		(л)	32	30	32	30	

*1 измерване на производителя
 Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.