

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател	Бензин		
	1.2 DUALJET + HYBRID		1.2 DUALJET
Задвижване	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD

РАЗМЕРИ

Дължина	(мм)	3,700		
Широчина	(мм)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1,690	
Височина	(мм)	1,595		
Междуосие	(мм)	2,435		
Следа	отпред	(мм)	1,460	
	отзад	(мм)	1,470	1,460
Радиус на завиване *1	(м)	4.7		
Клиренс	(мм)	180		

ДВИГАТЕЛ

Тип	K12C		
Брой цилиндри	4		
Брой клапани	16		
Работен обем	(куб.см.)	1,242	
Диаметър по ход	(мм)	73,0×74,2	
Степен на сгъстяване	12.5		
Максимална мощност	(к.с./об.мин.)	90/6.000	
Максимален въртящ момент	(нм/об.мин.)	120/4.400	
Вид впръскване	Многооточково впръскване		

СКОРОСТНА КУТИЯ

Предаване тип	5MT		AGS
Предавателни отношения	1-ва	3.545	3.545
	2-ра	1.904	1.904
	3-та	1.240	1.240
	4-та	0.914	0.906
	5-та	0.717	0.696
	задна	3.272	3.272
Крайно предавателно число	4.294	4.470	4.705

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт за вредни емисии	Euro 6				
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	4.7	5.0	5.7
	извънградски режим	(л/100км)	4.1	4.4	4.3
	комбиниран режим	(л/100км)	4.3	4.6	4.8
Емисии CO2*	(гр/км)	98	105	109	

СКОРОСТ

Максимална скорост *1	(км/ч)	170	165	170
Ускорение 0-100 км/ч *1		11.8	11.5	12.2

ШАСИ

Управление на кормилна рейка	Електрически усилвател		
Спирачки	предни	Дискови вентилирани	
	задни	Барабанни	
Окачване	предно	MacPherson	
	задно	Торсионна греда	Мост с триточково захващане
Гуми	175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)		

ТЕГЛО

Собствено тегло	(кг)	835 / 870	885 / 920	830 / 865
Общо	(кг)	1,330		

КАПАЦИТЕТ

Места	5 (с фиксирана задна седалка) / 4 (с плъзгащи задни седалки)				
Обем на багажника *1	с изправена задна седалка (измерване VDA)	(л)	267 / 260	227 / 204	267 / 260
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л)	501 / 514	463 / 490	501 / 514
	максимален обем	(л)	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086	1.097 / 1.100
Резервоар	(л)	32	30	32	

*1 измерване на производителя

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.