

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Двигател		БЕНЗИН 1.5 VVT
Купе		3 врати
Задвижване		4WD (ALLGRIP PRO)
РАЗМЕРИ		
Дължина		(мм) 3 645 ^{*1}
Широчина		(мм) 1 645
Височина		(мм) 1 720
Междуосие		(мм) 2 250
Следа	отпред	(мм) 1 395
	отзад	(мм) 1 405
Радиус на завиване		(м) 4.9
Клиренс		(мм) 210
Преден ъгъл на преодоляване		° 37
Ъгъл на преодоляване между осите		° 28
Заден ъгъл на преодоляване		° 49
ДВИГАТЕЛ		
Тип		K15B
Брой цилиндри		4
Брой клапани		16
Работен обем		(куб.см.) 1 462
Диаметър по ход		(мм) 74,0×85,0
Степен на сгъстяване		10.0
Максимална мощност		(к.с./об.мин.) 102/6 000
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.) 130/4 000
Вид впръскване		Многооточково впръскване
СКОРОСТНА КУТИЯ		
Предаване тип		5MT
Предавателни съотношения	1-ва	4.425
	2-ра	2.304
	3-та	1.674
	4-та	1.190
	5-та	1.000
	задна	5.151
Крайно предавателно число		4.090
Предавателно съотношение 4x4	Бързо	1.000
	Бавно	2.002
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Стандарт за вредни емисии		Еуро 6
Разход на гориво (WLTP)	НИСКА фаза	(л/100км) 8.1 - 8.3
	СРЕДНА фаза	(л/100км) 6.7 - 6.8
	ВИСОКА фаза	(л/100км) 6.8
	МНОГО ВИСОКА фаза	(л/100км) 8.9
	комбиниран цикъл	(л/100км) 7.7
Емисии CO ₂ (WLTP) ^{*2}		(гр/км) 173 - 174
СКОРОСТ		
Максимална скорост		(км/ч) 145
ШАСИ		
Кормилно управление		Секторна кутия тип червяк и ролка
Спирачки	предни	Дискови
	задни	Барабанни
Окачване	предно	Греда с триточково неподвижно закрепване със спираловидни пружини
	задно	
Гуми		195/80R15
ТЕГЛО		
Собствено тегло		(кг) 1 090
Общо		(кг) 1 435
КАПАЦИТЕТ		
Места		2
Обем на багажника		(л) 863
Резервоар		(л) 40

*1 С калф за резервната гума

*2 При комбиниран режим