

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател		БЕНЗИН	
		1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V	
Задвижване		2WD	ALLGRIP
РАЗМЕРИ			
Дължина		(мм)	4,300
Широчина		(мм)	1,785
Височина		(мм)	1.580 (1.585 с релси на покрива)
Междуосие		(мм)	2,600
Следа	отпред	(мм)	1,535
	отзад	(мм)	1,505
Радиус на завиване		(м)	5.4
Клиренс		(мм)	180
ДВИГАТЕЛ			
Тип		K14D	
Брой цилиндри		4	
Брой клапани		16	
Работен обем		(куб.см.)	1,373
Диаметър по ход		(мм)	73,0×82,0
Степен на сгъстяване		10.9	
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	129/5.500
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	235/2.000-3.000
Вид впръскване		Директно впръскване	
СКОРОСТНА КУТИЯ			
Предаване тип		6MT	
Предавателни отношения	1-ва	3.615	
	2-ра	1.955	
	3-та	1.207	
	4-та	0.886	
	5-та	0.738	
	6-та	0.644	
задна		3.481	
Крайно предавателно число		4.059	
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d	
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	5.2
	извънградски режим	(л/100км)	4.2
	комбиниран режим	(л/100км)	4.6
Емисии CO ₂ *		(гр/км)	104
СКОРОСТ			
Максимална скорост		(км/ч)	190
Ускорение 0-100 км/ч			9.5
ШАСИ			
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател	
Спирачки	предни	Дискови вентилирани	
	задни	Дискови	
Окачване	предно	MacPherson	
	задно	Торсионна греда	
Гуми		215/60R16 (GL), 215/55R17	
ТЕГЛО			
Собствено тегло		(кг)	1.180-1.220
Общо		(кг)	1,785
КАПАЦИТЕТ			
Места		5	
Обем на багажника	с изправена задна седалка (измерване VDA)	(л)	430 / 440
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л)	875
	максимален обем (измерване на производителя)	(л)	1,269
Резервоар		(л)	47

*при комбиниран режим

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.