

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател		БЕНЗИН				
		1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V				
Задвижване		2WD		ALLGRIP		
РАЗМЕРИ						
Дължина		(мм)	4,300			
Широчина		(мм)	1,785			
Височина		(мм)	1,580 (1,585 с релси на покрива)			
Междуосие		(мм)	2,600			
Следа	отпред	(мм)	1,535			
	отзад	(мм)	1,505			
Радиус на завиване		(м)	5.4			
Клиренс		(мм)	180			
ДВИГАТЕЛ						
Тип		K14D				
Брой цилиндри		4				
Брой клапани		16				
Работен обем		(куб.см.)	1,373			
Диаметър по ход		(мм)	73,0×82,0			
Степен на сгъстяване		10.9				
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	129/5.500			
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	235/2.000-3.000			
Вид впръскване		Директно впръскване				
СКОРОСТНА КУТИЯ						
Предаване тип		6MT	6AT	6MT	6AT	
Предавателни отношения	1-ва	3.615	4.044	3.615	4.044	
	2-ра	1.955	2.371	1.955	2.371	
	3-та	1.207	1.556	1.207	1.556	
	4-та	0.886	1.159	0.886	1.159	
	5-та	0.738	0.852	0.738	0.852	
	6-та	0.644	0.672	0.644	0.672	
	задна	3.481	3.193	3.481	3.193	
Крайно предавателно число		4.059	3.502	4.059	3.502	
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d				
Разход на гориво (WLTP)	НИСКА фаза	(л/100км)	6.0-6.3	6.9-7.0	6.5-6.8	7.5-7.9
	СРЕДНА фаза	(л/100км)	4.8-5.0	5.3-5.5	5.4-5.7	5.9-6.1
	ВИСОКА фаза	(л/100км)	4.7-4.8	4.8-5.1	5.2-5.3	5.3-5.6
	МНОГО ВИСОКА фаза	(л/100км)	6.1-6.3	6.2-6.5	6.5-6.7	6.7-7.0
	комбиниран цикъл	(л/100км)	5.4-5.6	5.7-5.9	5.9-6.1	6.2-6.5
Емисии CO ₂ (WLTP)		(гр/км)	121-126	129-134	132-136	140-147
СКОРОСТ						
Максимална скорост		(км/ч)	190			
Ускорение 0-100 км/ч		(сек)	9.5	10.2		
ШАСИ						
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател				
Спирачки	предни	Дискови вентилирани				
	задни	Дискови				
Окачване	предно	MacPherson				
	задно	Торсионна греда				
Гуми		215/60R16 (GL), 215/55R17				
ТЕГЛО						
Собствено тегло		(кг)	1,180-1,220	1,225-1,245	1,265-1,285	1,290-1,315
Общо		(кг)	1,785	1,725	1,785	1,790
КАПАЦИТЕТ						
Места		5				
Обем на багажника	с изправена задна седалка (измерване VDA)	(л)	430 / 440			
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л)	875			
	максимален обем (измерване на производителя)	(л)	1,269			
Резервоар		(л)	47			