

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател	Бензин		
	1.2 DUALJET + HYBRID		1.2 DUALJET
Задвижване	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD

РАЗМЕРИ

Дължина	(мм)	3840		
Широчина	(мм)	1735		
Височина	(мм)	1495	1520	1495
Междуосие	(мм)	2450		
Следа	отпред (мм)	1530 (GL)/1520 (GL+, GLX)		1520
	отзад (мм)	1530 (GL)/1520 (GL+)/1525 (GLX)		1525
Радиус на завиване *1	(м)	5		
Клиренс	(мм)	120		

ДВИГАТЕЛ

Тип	K12C		
Брой цилиндри	4		
Брой клапани	16		
Работен обем (куб.см.)	1,242		
Диаметър по ход (мм)	73,0×74,2		
Степен на сгъстяване	12.5		
Максимална мощност (к.с./об.мин.)	90/6.000		
Максимален въртящ момент (нм/об.мин.)	120/4.400		
Вид впръскване	Многооточково впръскване		

СКОРОСТНА КУТИЯ

Предаване тип	5MT		CVT	
Предавателни отношения	1-ва	3,545		
	2-ра	1,904		
	3-та	1,240	1,258	4,006~0,550 (ниско: 4,006~1,001 високо: 2,200~0,550)
	4-та	0,914	0,911	
	5-та	0,717	0,725	
	задна	3,272	3,250	
Крайно предавателно число	4,294	4,388	3,757	

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт за вредни емисии	Euro 6			
Разход на гориво	градски режим (л/100км)	4,6	4,8	5,9
	извънградски режим (л/100км)	3,9	4,3	4,2
	комбиниран режим (л/100км)	4,1	4,4	4,8
Емисии CO2* (гр/км)	94	101	110	

СКОРОСТ

Максимална скорост *1 (км/ч)	180	170	175
Ускорение 0-100 км/ч *1	11,9	12,6	11,0

ШАСИ

Управление на кормилна рейка	Електрически усилвател		
Спирачки	предни	Дискови вентилирани	
	задни	Барабанни (GL, GL+) / Дискови (GLX)	
Окачване	предно	MacPherson	
	задно	Торсионна греда	
Гуми	175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		

ТЕГЛО

Собствено тегло (кг)	850 / 900	960 / 980	900 / 925
Общо (кг)	1365	1405	1365

КАПАЦИТЕТ

Места	5		
Обем на багажника *1	с изправена задна седалка (измерване V)	(л) 265	
	със сгъната задна седалка (измерване VI)	(л) 579	
	максимален обем	(л) 947	
Резервоар	(л)	37	

*1 измерване на производителя

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.