SWIFT

SUZUKI Way of Life!

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигател			Бензин							
			1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + SHVS	
Задвижване			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD			
РАЗМЕРИ										
Дължина		(мм)	3 840							
Широчина		(мм)	1 735							
Височина		(мм)	1 495	1 520	1 495	1 520	1 495			
Междуосие		(мм)	2 450							
Следа	отпред	(мм)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)	1 520						
	отзад	(мм)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)	1 525			1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)			
Радиус на завиване *1		(м)	4,8							
Клиренс		(мм)	120							
ДВИГАТЕЛ										
Тип			K12C				K10C DITC			
Брой цилиндри			4				3			
Брой клапани			16				12			
Работен обем		(куб.см.)	1 242				998			
Диаметър по ход		(мм)	73,0×74,2				73,0×79,5			
Степен на сгъстяване			12,5				10,0			
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	90/6.000				112/5.500			
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	120/4.400				170/2.000-3.500 (5MT) ～ 160/1.700-4.000 (6AT)			
Вид впръскване			Многоточково впръскване				Директно впръскване			
СКОРОСТНА КУТИЯ										
Предаване тип			5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT
Предавателни отношения	1-ва		3,545	4,006～0,550 (ниско: 4,006～1,001 високо: 2,200～0,550)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545
	2-ра		1,904		1,904	1,904	1,904	1,904	2,533	1,904
	3-та		1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233
	4-та		0,914		0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885
	5-та		0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690
	6-та		-		-	-	-	-	0,685	-
	задна		3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250
Крайно предавателно число			4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
Стандарт за вредни емисии			Euro 6							
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8
	извънградски режим	(л/100км)	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0
	комбиниран режим	(л/100км)	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3
Емисии CO_2 *2		(гр/км)	98	103	110	90	101	104	114	97
СКОРОСТ										
Максимална скорост *1		(км/ч)	180	175	170	180	170	195	190	195
Ускорение 0-100 км/ч *1			11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6
ШАСИ										
Управление на кормилна рейка			Електрически усилвател							
Спирачки	предни		Дискови вентилирани							
	задни		Барабанни (GL, GL+) / Дискови (GLX)							
Окачване	предно		MacPherson							
	задно		Торсионна греда							
Гуми			175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)							
ТЕГЛО										
Собствено тегло		(кг)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925
Общо		(кг)	1 365		1 405	1 365	1 405	1 380		
КАПАЦИТЕТ										
Места			5							
Обем на багажника	с изправена заднаседалка *3	(л)	265							
	със сгъната задна седалка *3	(л)	579							
	максимален обем	(л)	947							
Резервоар		(л)	37							

*1 измерване на производителя
*2 комбиниран цикъл
*3 измерване VDA

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.