

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Двигател		БЕНЗИН	
Задвижване		2WD	ALLGRIP
		1,4L BOOSTERJET + HYBRID 48V	
РАЗМЕРИ			
Дължина	(мм)	4,175	
Широчина	(мм)	1,775	
Височина	(мм)	1,610	
Междуосие	(мм)	2,500	
Следа	отпред	(мм)	1,535
	отзад	(мм)	1,505
Радиус на завиване	(м)	5.2	
Клиренс	(мм)	185	
ДВИГАТЕЛ			
Тип		K14D	
Брой цилиндри		4	
Брой клапани		16	
Работен обем		(куб.см.)	1,373
Диаметър по ход		(мм)	73,0×82,0
Степен на сгъстяване		10.9	
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	129/5.500
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	235/2.000-3.000
Вид впръскване		Директно впръскване	
СКОРОСТНА КУТИЯ			
Предаване тип		6MT	
Предавателни отношения	1-ва	3.615	
	2-ра	1.955	
	3-та	1.207	
	4-та	0.886	
	5-та	0.738	
	6-та	0.644	
задна		3.481	
Крайно предавателно число		4.059	
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d	
Разход на гориво	градски режим	(л/100км)	5.2
	извънградски режим	(л/100км)	4.2
	комбиниран режим	(л/100км)	4.6
Емисии CO ₂		(гр/км)	104
			111
СКОРОСТ			
Максимална скорост		(км/ч)	190
Ускорение 0-100 км/ч			9.5
			10.2
ШАСИ			
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател	
Спирачки	предни	Дискови вентилирани	
	задни	Дискови	
Окачване	предно	MacPherson	
	задно	Торсионна греда	
Гуми		215/60R16 (GL), 215/55R17	
ТЕГЛО			
Собствено тегло		(кг)	1.165-1.205
Общо		(кг)	1,770
1.245-1.275			
КАПАЦИТЕТ			
Места		5	
Обем на багажника	максимален обем (измерване на производителя)	(л)	1,120
	със сгъната задна седалка (измерване VDA)	(л)	710
	с изправена задна седалка (измерване VDA)	(л)	375
Резервоар		(л)	47

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.