

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ					
Двигател		БЕНЗИН			
Задвижване		1,4L BOOSTERJET + HYBRID 48V			
		2WD	ALLGRIP		
РАЗМЕРИ					
Дължина (мм)		4 175			
Широчина (мм)		1 775			
Височина (мм)		1 610			
Междуосие (мм)		2 500			
Следа	отпред (мм)	1 535			
	отзад (мм)	1 505			
Радиус на завиване (м)		5,2			
Клиренс (мм)		185			
ДВИГАТЕЛ					
Тип		K14D			
Брой цилиндри		4			
Брой клапани		16			
Работен обем (куб.см.)		1 373			
Диаметър по ход (мм)		73,0×82,0			
Степен на сгъстяване		10,9			
Максимална мощност (к.с./об.мин.)		129/5.500			
Максимален въртящ момент (нм/об.мин.)		235/2.000-3.000			
Вид впръскване		Директно впръскване			
СКОРОСТНА КУТИЯ					
Предаване тип		6MT	6AT	6MT	6AT
Предавателни отношения	1-ва	3,615	4,044	3,615	4,044
	2-ра	1,955	2,371	1,955	2,371
	3-та	1,207	1,556	1,207	1,556
	4-та	0,886	1,159	0,886	1,159
	5-та	0,738	0,852	0,738	0,852
	6-та	0,644	0,672	0,644	0,672
	задна	3,481	3,193	3,481	3,193
Крайно предавателно число		4,059	3,502	4,059	3,502
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d			
Разход на гориво (WLTP)	НИСКА фаза (л/100км)	6.0-6.3	6.9-7.0	6.5-6.7	7.5-7.8
	СРЕДНА фаза (л/100км)	4.8-5.0	5.3-5.5	5.3-5.6	5.8-6.0
	ВИСОКА фаза (л/100км)	4.6-4.8	4.8-5.0	5.1-5.3	5.3-5.5
	МНОГО ВИСОКА фаза (л/100км)	6.1-6.3	6.2-6.4	6.5-6.7	6.7-7.0
	комбиниран цикъл (л/100км)	5.4-5.6	5.7-5.9	5.8-6.1	6.2-6.5
Емисии CO ₂ (WLTP) (гр/км)		121-125	128-133	131-136	140-146
СКОРОСТ					
Максимална скорост (км/ч)		190			
Ускорение 0-100 км/ч (сек)		9,5	10,2		
ШАСИ					
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател			
Спирачки	предни	Дискови вентилирани			
	задни	Дискови			
Окачване	предно	MacPherson			
	задно	Торсионна греда			
Гуми		215/60R16 (GL), 215/55R17			
ТЕГЛО					
Собствено тегло (кг)		1,165 - 1,205	1,200 - 1,230	1,245 - 1,275	1,270 - 1,295
Общо (кг)		1 770	1 710	1 770	1 780
КАПАЦИТЕТ					
Места		5			
Обем на багажника	максимален обем (измерване на производителя) (л)	1 120			
	със сгъната задна седалка (измерване VDA) (л)	710			
	с изправена задна седалка (измерване VDA) (л)	375			
Резервоар (л)		47			

Спецификациите може да варират на различните пазари. Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.