

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ		HYBRID 48V		FULL HYBRID		
Двигател		БЕНЗИН				
Трансмисия		1,4L BOOSTERJET + HYBRID 48V		1,5 DUALJET + FULL HYBRID		
Задвижване		Ръчна с 6 степени		Автоматична с 6 степени AGS		
		Предно	4x4	Предно	4x4	
<b>РАЗМЕРИ</b>						
Дължина	мм	4 305				
Ширина	мм	1 785				
Височина	мм	1 580 (1 585 с релси на покрива)				
Междуосие	мм	2 600				
Следа	Предна	мм	1 535			
	Задна	мм	1 505			
Минимален радиус на завиване	м	5,4				
Пътен просвет	мм	175				
<b>КАПАЦИТЕТ</b>						
Места		5				
Обем на багажника*	Максимален	литри	1 230	1 111		
	Със сгъната седалка	литри	665	665		
	С изправена седалка	литри	430	293		
Обем на резервоара	литри	47		47		
<b>ДВИГАТЕЛ</b>						
Тип		K14D		K15C		
Брой цилиндри		4		4		
Брой клапани		16		16		
Обем на двигателя	см <sup>3</sup>	1 373		1 462		
Диаметър и ход на буталото	мм	73.0×82.0		74.0 × 85.0		
Степен на сгъстяване		10,9		13,0		
Комбинирана мощност на двигателя и електрическия мотор (к.с.)		-		116		
Максимална мощност на двигателя	с. /об. в мин	129 / 5 500		102 / 6 000		
Максимален въртящ момент	кгм /об. в мин	235 / 2 000-3 000		138 / 4 400		
Вид впръскване		Инжекцион с директно впръскване		Многоточков инжекцион		
<b>ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР</b>						
Максимална мощност		к.с.	16,6	33,5		
Максимален въртящ момент		Нм	50	60		
<b>СКОРОСТНА КУТИЯ</b>						
Тип		6MT		6 AGS		
Предавателни числа	1-ва	3,615		3,846		
	2-ра	1,955		2,238		
	3-та	1,207		1,540		
	4-та	0,886		1,170		
	5-а	0,738		0,868		
	6-а	0,644		0,660		
	Задна	3,481		3,769		
Крайно предавателно число		4,059		4,688		
<b>ШАСИ</b>						
Управление на кормилна рейка		Рейка и пиньон				
Спирачки	Предни	Вентилирани дискове				
	Задни	Дискове				
Окачване	Предно	MacPherson				
	Задно	Торсионна греда				
Гуми		215 / 55 R17				
<b>ТЕГЛО</b>						
Собствено тегло	кг	1 205 - 1 245	1 285 - 1 305	1 290 - 1 308	1 360 - 1 378	
Общо тегло	кг	1 685	1 755	1 740	1 810	
<b>ПРЕДСТАВЯНЕ</b>						
Максимална скорост		195		175		
Ускорение от 0 до 100 км/ч		сек	9,5	10,2	12,7	13,5
<b>ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
Стандарт за вредни емисии		Euro 6E		Euro 6E		
Разход на гориво (WLTC)*1	Ниска фаза	л /100 км	6,0 - 6,1	6,4 - 6,5	5,0-5,2	5,7
	Средна фаза	л /100 км	4,7 - 4,8	5,2 - 5,3	4,6-4,7	5,3
	Висока фаза	л /100 км	4,6	4,9	4,5-4,6	5,0
	Много висока фаза	л /100 км	5,8 - 5,9	6,2	6,1	6,7
	Комбиниран	л /100 км	5,4	5,6 - 5,7	5,1-5,2	5,7 - 5,8
CO <sub>2</sub> емисии (WLTP)		г/км	121 - 122	131	116 - 118	130

Оборудването и техническите спецификации могат да варират на различните пазари.  
Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.